

Item Code	Descrizione	Interruttore magnetotermico (optional)	Control Box	Barbotin per catena	Flusso idraulico	Pressione idraulica	Velocità di recupero a carico (m/min)	Velocità Max. di recupero	Tiro Massimo Istantaneo	Tipo di motore	Peso netto	Tensione	CW: Orario, CCW : antiorario	Tipo	Assorbimento di corrente (A)	Carico di lavoro Massimo al sollevamento
472849	VER. V. X4 CRO B+C 2700W/24V 14mm	-	Incluso nella confezione	14mm	-	-	13 m/min	28 m/min	2500 kg	2700 W	85 kg	24 V	orario	con campana	170	530
473007	VER. V. X4 CRO B+C 2300W/24V 12-13DIN766	187333	Incluso nella confezione	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	-	-	13 m/min	25 m/min	2100 kg	2300 W	82 kg	24 V	orario	con campana	160	500
600073	VER. V. X4 CRO B+C 2300W/24V 10 3/8 HT	187333	Incluso nella confezione	10 mm, ISO 4565	-	-	13 m/min	25 m/min	2100 kg	2300 W	82 kg	24 V	orario	con campana	160	500
600074	VER. V. X4 CRO BAB. B+C 2300W/24V 12-13DIN766	187333	Incluso nella confezione	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	-	-	13 m/min	25 m/min	2100 kg	2300 W	82 kg	24 V	antiorario	con campana	160	500
600075	VER. V. X4 CRO B+C 2700W/24V 12-13DIN766	-	Incluso nella confezione	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	-	-	13 m/min	28 m/min	2500 kg	2700 W	85 kg	24 V	orario	con campana	170	530
601142	VER. V. X4 CRO BAB. 2300W/24V 12-13DIN766	187333	Incluso nella confezione	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	-	-	13 m/min	25 m/min	2100 kg	2300 W	72 kg	24 V	antiorario	basso profilo	160	500
601159	VER. V. X4 CRO BAB. 2700W/24V 12-13DIN766	-	Incluso nella confezione	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	-	-	13 m/min	28 m/min	2500 kg	2700 W	75 kg	24 V	antiorario	basso profilo	170	530
602361	VER. V. X4 CRO B+C HYD/ 12-13DIN766	-	-	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	32 lt/min	200 bar	16 m/min	16 m/min	2500 kg	Hydraulic-8cc	60 kg	-	orario	con campana	-	650
602362	VER. V. X4 CRO B+C HYD/ 14mm	-	-	14mm	32 lt/min	200 bar	16 m/min	16 m/min	2500 kg	Hydraulic-8cc	60 kg	-	orario	con campana	-	650
602363	VER. V. X4 CRO BAB. B+C HYD/ 12-13DIN766	-	-	12 mm, ISO 4565 13 mm, DIN 766	32 lt/min	200 bar	16 m/min	16 m/min	2500 kg	Hydraulic-8cc	60 kg	-	orario	con campana	-	650
602364	VER. V. X4 CRO BAB. B+C HYD/ 14mm	-	-	14mm	32 lt/min	200 bar	16 m/min	16 m/min	2500 kg	Hydraulic-8cc	60 kg	-	antiorario	con campana	-	650

## X4 - verricello verticale